

**rolamento 2215**<https://zsgrolamentos.com.br/produto/rolamento-2215/>

é um **rolamento autocompensador de esferas com duas carreiras e anel interno padrão**. suas medidas básicas são: diâmetro interno - furo de **75.0000** mm | diâmetro externo - tamanho total de **130.0000** mm | largura - espessura de **31.0000** mm | peso de **1,6000** kg

variações conhecidas para o rolamento **2215**: **2215-2RS** | **2215-2RS/C3** | **2215-C3** | **2215-E-2RSKT9** | **2215-E-2RSKT9/C3** | **2215-E-2RST9** | **2215-E-2RST9/C3** | **2215-EKT9** | **2215-EKT9/C3** | **2215-EM** | **2215-EM/C3** | **2215-ET9** | **2215-ET9/C3** | **2215-K** | **2215-K-2RS** | **2215-K-2RS/C3** | **2215-K/C3** | **2215-KTV** | **2215-KTV-2RS** | **2215-KTV-2RS/C3** | **2215-KTV/C3** | **2215-M** | **2215-M/C3** | **2215-TV** | **2215-TV-2RS** | **2215-TV-2RS/C3** | **2215-TV/C3**

outras designações para o rolamento **2215**: **0**

Dados do produto

| | |
|----------------------------------|---|
| grupo | 11 - rolamentos |
| código | 2215 |
| variante - sufixo | 2RS, 2RS/C3, C3, E-2RSKT9, E-2RSKT9/C3, E-2RST9, E-2RST9/C3, EKT9, EKT9/C3, EM, EM/C3, ET9, ET9/C3, K, K-2RS, K-2RS/C3, K/C3, KTV, KTV-2RS, KTV-2RS/C3, KTV/C3, M, M/C3, TV, TV-2RS, TV-2RS/C3, TV/C3 |
| categoria | rolamento autocompensador de esferas com duas carreiras e anel interno padrão |
| série | 1200 |
| construção | radial |
| corpo rolante | esferas |
| quantidade de carreiras | 2 carreiras |
| medida (1) interno (mm) | 75.0000 |
| medida (2) externo (mm) | 130.0000 |
| medida (3) espessura (mm) | 31.0000 |
| medidas totais (mm) | 75x130x31 |
| outras designações | 0 |
| iso | abec-1 |
| nomenclatura NCM | 8482.10.90 - rolamento de esferas - outros |
| aplicação - segmento | industrial geral |

| | |
|----------------------------|---------------|
| sob-consulta | sim |
| nome da montadora | indeterminado |
| código de montadora | 0 |

Descrição

rolamento 2215 é um rolamento autocompensador de esferas com duas carreiras e anel interno padrão

produto grupo: **11 - rolamentos**

rolamento código: **2215**

rolamento 2215 série: **1200**

rolamento 2215 variações: **2215-2RS | 2215-2RS/C3 | 2215-C3 | 2215-E-2RSKT9 | 2215-E-2RSKT9/C3 | 2215-E-2RSTN9 | 2215-E-2RSTN9/C3 | 2215-EKT9 | 2215-EKT9/C3 | 2215-EM | 2215-EM/C3 | 2215-ETN9 | 2215-ETN9/C3 | 2215-K | 2215-K-2RS | 2215-K-2RS/C3 | 2215-K/C3 | 2215-KTV | 2215-KTV-2RS | 2215-KTV-2RS/C3 | 2215-KTV/C3 | 2215-M | 2215-M/C3 | 2215-TV | 2215-TV-2RS | 2215-TV-2RS/C3 | 2215-TV/C3**

rolamento 2215 conversões: **0**

rolamento 2215 medida interna (eixo-d): **75.0000 mm**

rolamento 2215 medida externa (tamanho-D): **130.0000 mm**

rolamento 2215 medida espessura (largura-B): **31.0000 mm**

rolamento 2215 medidas totais: **75x130x31 mm**

rolamento 2215 peso : **1,6000 kg**

rolamento 2215 NCM: **8482.10.90 - rolamento de esferas - outros**

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.
