**UGK Rolamentos**

CATÁLOGO VIRTUAL DE ROLAMENTOS - ROLAMENTOS.COM

# rolamento 23048

https://zsgrolamentos.com.br/produto/rolamento-23048/



é um **rolamento autocompensador de rolos com duas carreiras**. suas medidas básicas são: diâmetro interno – furo de **240.0000** mm | diâmetro externo – tamanho total de **360.0000** mm | largura – espessura de **92.0000** mm | peso de **33,5000 kg**

variações conhecidas para o rolamento **23048**: **23048-C3 | 23048-C4 | 23048-CC | 23048-CC/C3 | 23048-CC/C3W33 | 23048-CC/C4 | 23048-CC/W33 | 23048-CCK | 23048-CCK/C3 | 23048-CCK/C3W33 | 23048-CCK/C4 | 23048-CCK/W33 | 23048-E | 23048-E/C3 | 23048-E/C3W33 | 23048-E/C4 | 23048-E/W33 | 23048-EK | 23048-EK/C3 | 23048-EK/C3W33 | 23048-EK/C4 | 23048-EK/W33 | 23048-K | 23048-K/C3 | 23048-K/C4 | 23048-K/W33C3 | 23048-KTV | 23048-KTV/C3 | 23048-KTV/C4 | 23048-TV | 23048-TV/C3 | 23048-TV/C4**

outras designações para o rolamento **23048**:

## Dados do produto

| | |
|---|---|
| **sob-consulta** | sim |
| **grupo** | 11 - rolamentos |
| **código** | 23048 |
| **variante - sufixo** | C3, C4, CC, CC/C3, CC/C3W33, CC/C4, CC/W33, CCK, CCK/C3, CCK/C3W33, CCK/C4, CCK/W33, E, E/C3, E/C3W33, E/C4, E/W33, EK, EK/C3, EK/C3W33, EK/C4, EK/W33, K, K/C3, K/C4, K/W33C3, KTV, KTV/C3, KTV/C4, TV, TV/C3, TV/C4 |
| **série** | 21000 |
| **categoria** | rolamento autocompensador de rolos com duas carreiras |
| **construção** | radial |
| **corpo rolante** | rolos esféricos simétricos |
| **quantidade de carreiras** | 2 carreiras |
| **nomenclatura NCM** | 8482.30.00 |
| **iso** | abec-1 |
| **medida (1) interno (mm)** | 240.0000 |
| **medida (2) externo (mm)** | 360.0000 |
| **medida (3) espessura (mm)** | 92.0000 |
| **medidas totais (mm)** | 240x360x92 |

| | |
|---|---|
| **aplicação - segmento** | industrial geral |
| **nome da montadora** | indeterminado |

## Descrição

### rolamento 23048 é um rolamento autocompensador de rolos com duas carreiras

produto grupo: **11 – rolamentos**
rolamento código: **23048**
rolamento 23048 série: **21000**
rolamento 23048 variações: **23048-C3 | 23048-C4 | 23048-CC | 23048-CC/C3 | 23048-CC/C3W33 | 23048-CC/C4 | 23048-CC/W33 | 23048-CCK | 23048-CCK/C3 | 23048-CCK/C3W33 | 23048-CCK/C4 | 23048-CCK/W33 | 23048-E | 23048-E/C3 | 23048-E/C3W33 | 23048-E/C4 | 23048-E/W33 | 23048-EK | 23048-EK/C3 | 23048-EK/C3W33 | 23048-EK/C4 | 23048-EK/W33 | 23048-K | 23048-K/C3 | 23048-K/C4 | 23048-K/W33C3 | 23048-KTV | 23048-KTV/C3 | 23048-KTV/C4 | 23048-TV | 23048-TV/C3 | 23048-TV/C4**
rolamento 23048 conversões:
rolamento 23048 medida interna (eixo-d): **240.0000** mm
rolamento 23048 medida externa (tamanho-D): **360.0000** mm
rolamento 23048 medida espessura (largura-B): **92.0000** mm
rolamento 23048 medidas totais: **240x360x92** mm
rolamento 23048 peso : **33,5000 kg**
rolamento 23048 NCM: **8482.30.00**

---

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.

---