



rolamento 232/530

<https://zsgrolamentos.com.br/produto/rolamento-232-530/>



é um **rolamento autocompensador de rolos com duas carreiras**. suas medidas básicas são: diâmetro interno - furo de **530.0000** mm | diâmetro externo - tamanho total de **980.0000** mm | largura - espessura de **355.0000** mm | peso de **1200,0000** kg

variações conhecidas para o rolamento **232/530**: **232/530-C3 | 232/530-C4 | 232/530-CC | 232/530-CC/C3 | 232/530-CC/C3W33 | 232/530-CC/C4 | 232/530-CC/W33 | 232/530-CCK | 232/530-CCK/C3 | 232/530-CCK/C3W33 | 232/530-CCK/C4 | 232/530-CCK/W33 | 232/530-E | 232/530-E/C3 | 232/530-E/C3W33 | 232/530-E/C4 | 232/530-E/W33 | 232/530-EK | 232/530-EK/C3 | 232/530-EK/C3W33 | 232/530-EK/C4 | 232/530-EK/W33 | 232/530-K | 232/530-K/C3 | 232/530-K/C4 | 232/530-K/W33C3 | 232/530-KTV | 232/530-KTV/C3 | 232/530-KTV/C4 | 232/530-TV | 232/530-TV/C3 | 232/530-TV/C4**

outras designações para o rolamento **232/530**:

Dados do produto

sob-consulta	sim
grupo	11 - rolamentos
código	232/530
variante - sufixo	C3, C4, CC, CC/C3, CC/C3W33, CC/C4, CC/W33, CCK, CCK/C3, CCK/C3W33, CCK/C4, CCK/W33, E, E/C3, E/C3W33, E/C4, E/W33, EK, EK/C3, EK/C3W33, EK/C4, EK/W33, K, K/C3, K/C4, K/W33C3, KTV, KTV/C3, KTV/C4, TV, TV/C3, TV/C4
série	21000
categoria	rolamento autocompensador de rolos com duas carreiras
construção	radial
corpo rolante	rolos esféricos simétricos
quantidade de carreiras	2 carreiras
nomenclatura NCM	8482.30.00
iso	abec-1
medida (1) interno (mm)	530.0000
medida (2) externo (mm)	980.0000
medida (3) espessura (mm)	355.0000
medidas totais (mm)	530x980x355

aplicação - segmento	industrial geral
nome da montadora	indeterminado

Descrição

rolamento 232/530 é um rolamento autocompensador de rolos com duas carreiras

produto grupo: **11 - rolamentos**

rolamento código: **232/530**

rolamento 232/530 série: **21000**

rolamento 232/530 variações: **232/530-C3 | 232/530-C4 | 232/530-CC | 232/530-CC/C3 | 232/530-CC/C3W33 | 232/530-CC/C4 | 232/530-CC/W33 | 232/530-CCK | 232/530-CCK/C3 | 232/530-CCK/C3W33 | 232/530-CCK/C4 | 232/530-CCK/W33 | 232/530-E | 232/530-E/C3 | 232/530-E/C3W33 | 232/530-E/C4 | 232/530-E/W33 | 232/530-EK | 232/530-EK/C3 | 232/530-EK/C3W33 | 232/530-EK/C4 | 232/530-EK/W33 | 232/530-K | 232/530-K/C3 | 232/530-K/C4 | 232/530-K/W33C3 | 232/530-KTV | 232/530-KTV/C3 | 232/530-KTV/C4 | 232/530-TV | 232/530-TV/C3 | 232/530-TV/C4**

rolamento 232/530 conversões:

rolamento 232/530 medida interna (eixo-d): **530.0000** mm

rolamento 232/530 medida externa (tamanho-D): **980.0000** mm

rolamento 232/530 medida espessura (largura-B): **355.0000** mm

rolamento 232/530 medidas totais: **530x980x355** mm

rolamento 232/530 peso : **1200,0000** kg

rolamento 232/530 NCM: **8482.30.00**

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.
