



rolamento 23938

<https://zsgrolamentos.com.br/produto/rolamento-23938/>



é um **rolamento autocompensador de rolos com duas carreiras**. suas medidas básicas são: diâmetro interno - furo de **190.0000** mm | diâmetro externo - tamanho total de **260.0000** mm | largura - espessura de **52.0000** mm | peso de **8,4000** kg

variações conhecidas para o rolamento **23938**: **23938-C3 | 23938-C4 | 23938-CC | 23938-CC/C3 | 23938-CC/C3W33 | 23938-CC/C4 | 23938-CC/W33 | 23938-CCK | 23938-CCK/C3 | 23938-CCK/C3W33 | 23938-CCK/C4 | 23938-CCK/W33 | 23938-E | 23938-E/C3 | 23938-E/C3W33 | 23938-E/C4 | 23938-E/W33 | 23938-EK | 23938-EK/C3 | 23938-EK/C3W33 | 23938-EK/C4 | 23938-EK/W33 | 23938-K | 23938-K/C3 | 23938-K/C4 | 23938-K/W33C3 | 23938-KTV | 23938-KTV/C3 | 23938-KTV/C4 | 23938-TV | 23938-TV/C3 | 23938-TV/C4**

outras designações para o rolamento **23938**:

Dados do produto

sob-consulta	sim
grupo	11 - rolamentos
código	23938
variante - sufixo	C3, C4, CC, CC/C3, CC/C3W33, CC/C4, CC/W33, CCK, CCK/C3, CCK/C3W33, CCK/C4, CCK/W33, E, E/C3, E/C3W33, E/C4, E/W33, EK, EK/C3, EK/C3W33, EK/C4, EK/W33, K, K/C3, K/C4, K/W33C3, KTV, KTV/C3, KTV/C4, TV, TV/C3, TV/C4
série	21000
categoria	rolamento autocompensador de rolos com duas carreiras
construção	radial
corpo rolante	rolos esféricos simétricos
quantidade de carreiras	2 carreiras
nomenclatura NCM	8482.30.00
iso	abec-1
medida (1) interno (mm)	190.0000
medida (2) externo (mm)	260.0000
medida (3) espessura (mm)	52.0000
medidas totais (mm)	190x260x52

aplicação - segmento	industrial geral
nome da montadora	indeterminado

Descrição

rolamento 23938 é um rolamento autocompensador de rolos com duas carreiras

produto grupo: **11 - rolamentos**

rolamento código: **23938**

rolamento 23938 série: **21000**

rolamento 23938 variações: **23938-C3 | 23938-C4 | 23938-CC | 23938-CC/C3 | 23938-CC/C3W33 | 23938-CC/C4 | 23938-CC/W33 | 23938-CCK | 23938-CCK/C3 | 23938-CCK/C3W33 | 23938-CCK/C4 | 23938-CCK/W33 | 23938-E | 23938-E/C3 | 23938-E/C3W33 | 23938-E/C4 | 23938-E/W33 | 23938-EK | 23938-EK/C3 | 23938-EK/C3W33 | 23938-EK/C4 | 23938-EK/W33 | 23938-K | 23938-K/C3 | 23938-K/C4 | 23938-K/W33C3 | 23938-KTV | 23938-KTV/C3 | 23938-KTV/C4 | 23938-TV | 23938-TV/C3 | 23938-TV/C4**

rolamento 23938 conversões:

rolamento 23938 medida interna (eixo-d): **190.0000 mm**

rolamento 23938 medida externa (tamanho-D): **260.0000 mm**

rolamento 23938 medida espessura (largura-B): **52.0000 mm**

rolamento 23938 medidas totais: **190x260x52 mm**

rolamento 23938 peso : **8,4000 kg**

rolamento 23938 NCM: **8482.30.00**

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.
