rolamento 29252

https://zsgrolamentos.com.br/produto/rolamento-29252/



é um **rolamento axial e autocompensador de rolos com uma carreira**. suas medidas básicas são: diâmetro interno – furo de **260.0000** mm | diâmetro externo – tamanho total de **360.0000** mm | largura – espessura de **60.0000** mm | peso de **18,5000 kg**

variações conhecidas para o rolamento **29252**: **29252-C2 | 29252-C3 | 29252-C4 | 29252-E | 29252-E/C2 | 29252-E/C3 | 29252-E/C3W33 | 29252-E/C4 | 29252-E/W33 | 29252-EJP | 29252-EJP/C2 | 29252-EJP/C3 | 29252-EJP/C4 | 29252-EM | 29252-EM/C2 | 29252-EM/C3 | 29252-EM/C4 | 29252-F | 29252-F/C2 | 29252-F/C3 | 29252-F/C4 | 29252-M | 29252-M/C2 | 29252-M/C3 | 29252-M/C4 | 29252-MA | 29252-MA/C2 | 29252-MA/C3 | 29252-MA/C4 | 29252-MB | 29252-MB/C2 | 29252-MB/C3 | 29252-MB/C4**

outras designações para o rolamento **29252**: **0**

Dados do produto

grupo	11 - rolamentos
código	29252
variante - sufixo	C2, C3, C4, E, E/C2, E/C3, E/C3W33, E/C4, E/W33, EJP, EJP/C2, EJP/C3, EJP/C4, EM, EM/C2, EM/C3, EM/C4, F, F/C2, F/C3, F/C4, M, M/C2, M/C3, M/C4, MA, MA/C2, MA/C3, MA/C4, MB, MB/C2, MB/C3, MB/C4
série	29000
construção	axial
categoria	rolamento axial e autocompensador de rolos com uma carreira
corpo rolante	rolos esféricos assimétricos
quantidade de carreiras	1 carreira
medida (1) interno (mm)	260.0000
medida (2) externo (mm)	360.0000
medida (3) espessura (mm)	60.0000
medidas totais (mm)	260x360x60
outras designações	0

coloque seu negócio onde seu produto é a maior vitrine

iso	abec-1
nomenclatura NCM	8482.20.90
aplicação - segmento	industrial geral
sob-consulta	sim
nome da montadora	indeterminado
código de montadora	0

Descrição

rolamento 29252 é um rolamento axial e autocompensador de rolos com uma carreira

produto grupo: **11 – rolamentos**
rolamento código: **29252**
rolamento 29252 série: **29000**
rolamento 29252 variações: **29252-C2 | 29252-C3 | 29252-C4 | 29252-E | 29252-E/C2 | 29252-E/C3 | 29252-E/C3W33 | 29252-E/C4 | 29252-E/W33 | 29252-EJP | 29252-EJP/C2 | 29252-EJP/C3 | 29252-EJP/C4 | 29252-EM | 29252-EM/C2 | 29252-EM/C3 | 29252-EM/C4 | 29252-F | 29252-F/C2 | 29252-F/C3 | 29252-F/C4 | 29252-M | 29252-M/C2 | 29252-M/C3 | 29252-M/C4 | 29252-MA | 29252-MA/C2 | 29252-MA/C3 | 29252-MA/C4 | 29252-MB | 29252-MB/C2 | 29252-MB/C3 | 29252-MB/C4**
rolamento 29252 conversões: **0**
rolamento 29252 medida interna (eixo-d): **260.0000** mm
rolamento 29252 medida externa (tamanho-D): **360.0000** mm
rolamento 29252 medida espessura (largura-B): **60.0000** mm
rolamento 29252 medidas totais: **260x360x60** mm
rolamento 29252 peso : **18,5000 kg**
rolamento 29252 NCM: **8482.20.90**

---

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.
