



**rolamento 3211**

<https://zsgrolamentos.com.br/produto/rolamento-3211/>



é um **rolamento de esferas de contato angular com duas carreiras padrão**. suas medidas básicas são: diâmetro interno - furo de **55.0000** mm | diâmetro externo - tamanho total de **100.0000** mm | largura - espessura de **33.3000** mm | peso de **1,0500** kg

variações conhecidas para o rolamento **3211**: **3211-2RS | 3211-2RS/C2 | 3211-2RS/C3 | 3211-2Z | 3211-2Z/C2 | 3211-2Z/C3 | 3211-A | 3211-A-2RS | 3211-A-2RS/C2 | 3211-A-2RS/C3 | 3211-A-2RSTN9 | 3211-A-2RSTN9/C2 | 3211-A-2RSTN9/C3 | 3211-A-2Z | 3211-A-2Z/C2 | 3211-A-2Z/C3 | 3211-A-2ZTN9 | 3211-A-2ZTN9/C2 | 3211-A-2ZTN9/C3 | 3211-A/C2 | 3211-A/C3 | 3211-ATN9 | 3211-ATN9/C2 | 3211-ATN9/C3 | 3211-C2 | 3211-C3 | 3211-DDU | 3211-DDU/C2 | 3211-DDU/C3 | 3211-ZZ | 3211-ZZ/C2 | 3211-ZZ/C3**

outras designações para o rolamento **3211**: **5211**

**Dados do produto**

<b>grupo</b>	11 - rolamentos
<b>código</b>	3211
<b>variante - sufixo</b>	2RS, 2RS/C2, 2RS/C3, 2Z, 2Z/C2, 2Z/C3, A, A-2RS, A-2RS/C2, A-2RS/C3, A-2RSTN9, A-2RSTN9/C2, A-2RSTN9/C3, A-2Z, A-2Z/C2, A-2Z/C3, A-2ZTN9, A-2ZTN9/C2, A-2ZTN9/C3, A/C2, A/C3, ATN9, ATN9/C2, ATN9/C3, C2, C3, DDU, DDU/C2, DDU/C3, ZZ, ZZ/C2, ZZ/C3
<b>categoria</b>	rolamento de esferas de contato angular com duas carreiras padrão
<b>série</b>	3000
<b>construção</b>	radial
<b>corpo rolante</b>	esferas
<b>quantidade de carreiras</b>	2 carreiras
<b>medida (1) interno (mm)</b>	55.0000
<b>medida (2) externo (mm)</b>	100.0000
<b>medida (3) espessura (mm)</b>	33.3000
<b>medidas totais (mm)</b>	55x100x33.3
<b>outras designações</b>	5211
<b>iso</b>	abec-1
<b>nomenclatura NCM</b>	8482.10.10 - rolamento de esferas - carga radial
<b>aplicação - segmento</b>	industrial geral

<b>sob-consulta</b>	sim
<b>nome da montadora</b>	indeterminado
<b>código de montadora</b>	0

## Descrição

### **rolamento 3211 é um rolamento de esferas de contato angular com duas carreiras padrão**

produto grupo: **11 - rolamentos**

rolamento código: **3211**

rolamento 3211 série: **3000**

rolamento 3211 variações: **3211-2RS | 3211-2RS/C2 | 3211-2RS/C3 | 3211-2Z | 3211-2Z/C2 | 3211-2Z/C3 | 3211-A | 3211-A-2RS | 3211-A-2RS/C2 | 3211-A-2RS/C3 | 3211-A-2RSTN9 | 3211-A-2RSTN9/C2 | 3211-A-2RSTN9/C3 | 3211-A-2Z | 3211-A-2Z/C2 | 3211-A-2Z/C3 | 3211-A-2ZTN9 | 3211-A-2ZTN9/C2 | 3211-A-2ZTN9/C3 | 3211-A/C2 | 3211-A/C3 | 3211-ATN9 | 3211-ATN9/C2 | 3211-ATN9/C3 | 3211-C2 | 3211-C3 | 3211-DDU | 3211-DDU/C2 | 3211-DDU/C3 | 3211-ZZ | 3211-ZZ/C2 | 3211-ZZ/C3**

rolamento 3211 conversões: **5211**

rolamento 3211 medida interna (eixo-d): **55.0000 mm**

rolamento 3211 medida externa (tamanho-D): **100.0000 mm**

rolamento 3211 medida espessura (largura-B): **33.3000 mm**

rolamento 3211 medidas totais: **55x100x33.3 mm**

rolamento 3211 peso : **1,0500 kg**

rolamento 3211 NCM: **8482.10.10 - rolamento de esferas - carga radial**

---

**[link fabricante 1: 3211](#)**

**[link fabricante 2: 3211](#)**

**[link fabricante 3: 3211](#)**

---

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.

---