



**rolamento 6306**

<https://zsgrolamentos.com.br/produto/rolamento-6306/>



é um **rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão**. suas medidas básicas são: diâmetro interno - furo de **30.0000** mm | diâmetro externo - tamanho total de **72.0000** mm | largura - espessura de **19.0000** mm | peso de **0,3500** kg

variações conhecidas para o rolamento **6306**: **6306-2RS** | **6306-2RS/C3** | **6306-2RS/C4** | **6306-2Z** | **6306-2Z/C3** | **6306-2Z/C4** | **6306-C3** | **6306-C4** | **6306-DDU** | **6306-DDU/C3** | **6306-DDU/C4** | **6306-DU** | **6306-DU/C3** | **6306-DU/C4** | **6306-M** | **6306-M/C3** | **6306-M/C4** | **6306-MA** | **6306-MA/C3** | **6306-MA/C4** | **6306-NR** | **6306-NR/C3** | **6306-NR/C4** | **6306-RS** | **6306-RS/C3** | **6306-RS/C4** | **6306-Z** | **6306-Z/C3** | **6306-Z/C4** | **6306-ZNR** | **6306-ZNR/C3** | **6306-ZNR/C4** | **6306-ZZ** | **6306-ZZ/C3** | **6306-ZZ/C4**

outras designações para o rolamento **6306**: **0**

**Dados do produto**

<b>grupo</b>	11 - rolamentos
<b>código</b>	6306
<b>variante - sufixo</b>	2RS, 2RS/C3, 2RS/C4, 2Z, 2Z/C3, 2Z/C4, C3, C4, DDU, DDU/C3, DDU/C4, DU, DU/C3, DU/C4, M, M/C3, M/C4, MA, MA/C3, MA/C4, NR, NR/C3, NR/C4, RS, RS/C3, RS/C4, Z, Z/C3, Z/C4, ZNR, ZNR/C3, ZNR/C4, ZZ, ZZ/C3, ZZ/C4
<b>categoria</b>	rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão
<b>série</b>	6000
<b>construção</b>	radial
<b>corpo rolante</b>	esferas
<b>quantidade de carreiras</b>	1 carreira
<b>medida (1) interno (mm)</b>	30.0000
<b>medida (2) externo (mm)</b>	72.0000
<b>medida (3) espessura (mm)</b>	19.0000
<b>medidas totais (mm)</b>	30x72x19
<b>outras designações</b>	0
<b>iso</b>	abec-1
<b>nomenclatura NCM</b>	8482.10.10 - rolamento de esferas - carga radial
<b>aplicação - segmento</b>	industrial geral
<b>sob-consulta</b>	sim

<b>nome da montadora</b>	indeterminado
<b>código de montadora</b>	0

## Descrição

### **rolamento 6306 é um rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão**

produto grupo: **11 - rolamentos**

rolamento código: **6306**

rolamento 6306 série: **6000**

rolamento 6306 variações: **6306-2RS | 6306-2RS/C3 | 6306-2RS/C4 | 6306-2Z | 6306-2Z/C3 | 6306-2Z/C4 | 6306-C3 | 6306-C4 | 6306-DDU | 6306-DDU/C3 | 6306-DDU/C4 | 6306-DU | 6306-DU/C3 | 6306-DU/C4 | 6306-M | 6306-M/C3 | 6306-M/C4 | 6306-MA | 6306-MA/C3 | 6306-MA/C4 | 6306-NR | 6306-NR/C3 | 6306-NR/C4 | 6306-RS | 6306-RS/C3 | 6306-RS/C4 | 6306-Z | 6306-Z/C3 | 6306-Z/C4 | 6306-ZNR | 6306-ZNR/C3 | 6306-ZNR/C4 | 6306-ZZ | 6306-ZZ/C3 | 6306-ZZ/C4**

rolamento 6306 conversões: **0**

rolamento 6306 medida interna (eixo-d): **30.0000 mm**

rolamento 6306 medida externa (tamanho-D): **72.0000 mm**

rolamento 6306 medida espessura (largura-B): **19.0000 mm**

rolamento 6306 medidas totais: **30x72x19 mm**

rolamento 6306 peso : **0,3500 kg**

rolamento 6306 NCM: **8482.10.10 - rolamento de esferas - carga radial**

---

**[link fabricante 1: 6306](#)**

**[link fabricante 2: 6306](#)**

**[link fabricante 3: 6306](#)**

---

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.

---