

**rolamento R-9-ZZ**<https://zsgrolamentos.com.br/rolamento-r-9-zz/>

rolamento 629

é um **rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão**. suas medidas básicas são: diâmetro interno - furo de **9.0000** mm | diâmetro externo - tamanho total de **26.0000** mm | largura - espessura de **8.0000** mm | peso de **0,0200** kg

variações conhecidas para o rolamento **629**: **629-2RS** | **629-2RS/C3** | **629-2Z** | **629-2Z/C3** | **629-C3** | **629-DDU** | **629-DDU/C3** | **629-ZZ** | **629-ZZ/C3**

outras designações para o rolamento **629**: **R-9**

Este produto está fora de estoque e indisponível.

[consulta-whats](#)

[Ver produto completo](#)

- [Descrição](#)
- [Especificação](#)

• Avaliações

rolamento 629 é um rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão

produto grupo: **11 - rolamentos**

rolamento código: **629**

rolamento 629 série: **600**

rolamento 629 variações: **629-2RS | 629-2RS/C3 | 629-2Z | 629-2Z/C3 | 629-C3 | 629-DDU | 629-DDU/C3 | 629-ZZ | 629-ZZ/C3**

rolamento 629 conversões: **R-9**

rolamento 629 medida interna (eixo-d): **9.0000** mm

rolamento 629 medida externa (tamanho-D): **26.0000** mm

rolamento 629 medida espessura (largura-B): **8.0000** mm

rolamento 629 medidas totais: **9x26x8** mm

rolamento 629 peso : **0,0200** kg

rolamento 629 NCM: **8482.10.10 - rolamento de esferas - carga radial**

[link fabricante 1: 629](#)

[link fabricante 2: 629](#)

[link fabricante 3: 629](#)

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.

SKU: rolamento-629

Categorias: 1 - dgbb, 1 - rolamentos de esferas, catálogo virtual, dgbb01 - rolamentos rígidos de esferas com uma carreira padrão, rolamentos

Tags: 629, 629 DDU, 629 DDU/C3, 629-2RS, 629-2RS/C3, 629-2Z, 629-2Z/C3, 629-C3, 629-ZZ, 629-ZZ/C3, 629C3, 629DDU, 629DDUC3, 629ZZ, 629ZZ/C3, 629ZZC3, 9x26x8, catalogos de rolamentos, R-9, R-9 C3, R-9 DDU, R-9 DDU/C3, R-9-2RS, R-9-2RS/C3, R-9-2Z, R-9-2Z/C3, R-9-ZZ, R-9-ZZ/C3, R-9C3, R-9DDU, R-9DDUC3, R-9ZZ, R-9ZZ/C3, R-9ZZC3, R9, R9 2RS, R9 2RS/C3, R9 2Z, R9 2Z/C3, R9 C3, R9 ZZ, R9 ZZ/C3, R9C3, R9ZZ, R9ZZ/C3, rolamento 629, rolamento 629 DDU, rolamento 629 DDU/C3, rolamento 629-2RS, rolamento 629-2RS/C3, rolamento 629-2Z, rolamento 629-2Z/C3, rolamento 629-C3, rolamento 629-ZZ, rolamento 629-ZZ/C3, rolamento 629C3, rolamento 629DDU, rolamento 629DDUC3, rolamento 629ZZ, rolamento 629ZZ/C3, rolamento 629ZZC3, rolamento R-9, rolamento R-9 C3, rolamento R-9 DDU, rolamento R-9 DDU/C3, rolamento R-9-2RS, rolamento R-9-2RS/C3, rolamento R-9-2Z, rolamento R-9-2Z/C3, rolamento R-9-ZZ, rolamento R-9-ZZ/C3, rolamento R-9C3, rolamento R-9DDU, rolamento R-9DDUC3, rolamento R-9ZZ, rolamento R-9ZZ/C3, rolamento R-9ZZC3, rolamento R9, rolamento R9 2RS, rolamento R9 2RS/C3, rolamento R9 2Z, rolamento R9 2Z/C3, rolamento R9 C3, rolamento R9 ZZ, rolamento R9 ZZ/C3, rolamento R9C3, rolamento R9ZZ, rolamento R9ZZ/C3

rolamento 629

Peso	0,0200 kg
Dimensões	9,0000 × 26,0000 × 8,0000 mm

grupo	11 - rolamentos
código	629
variante - sufixo	2RS, 2RS/C3, 2Z, 2Z/C3, C3, DDU, DDU/C3, ZZ, ZZ/C3
categoria	rolamento rígido de esferas com uma carreira padrão
série	600
construção	radial
corpo rolante	esferas
quantidade de carreiras	1 carreira
medida (1) interno (mm)	9.0000
medida (2) externo (mm)	26.0000
medida (3) espessura (mm)	8.0000
medidas totais (mm)	9x26x8
outras designações	R-9
iso	abec-1
nomenclatura NCM	8482.10.10 - rolamento de esferas - carga radial
aplicação - segmento	industrial geral

[link fabricante 1: 629](#)

[link fabricante 2: 629](#)

[link fabricante 3: 629](#)

rolamento **629** medidas (mm): d: **9.0000** x D: **26.0000** x B: **8.0000**

rolamentos possuem inúmeras variações, relacionadas ao tipo de blindagem, de material aplicado nas blindagens, de material aplicado no separador dos corpos rolantes, tamanho da folga entre anéis e corpos rolantes, quantidade e tipo de placas de vedação, ranhuras no anel externo, anéis de retenção, anéis de encosto, e etc.. selecione nas opções disponíveis a variação que deseja consultar. caso não esteja listada, utilize o campo de observações do formulário para descrevê-la.

Com base em 0 avaliação

0.0 global (geral)

0
0
0
0
0

Seja o primeiro a avaliar “rolamento 629”

Você deve estar logado para publicar uma avaliação.

Não há avaliações ainda.